

Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

Artikel-Nr.: 700.5662
 EAN: 4042146905562
 Aktionspreis: 41,00 € *



Beschreibung

- ideal zum Spreizen der Achsschenkel-Klemmbohrungen bzw. Traggelenkaufnahmen
- wird benötigt, um die festsitzende Feder-Dämpfereinheit aus der Achsschenkel-Klemmbohrung herauszuziehen
- beidseitig verwendbar
- erleichtert die Montage und Demontage
- Beschädigungen des Achsschenkelgehäuses (Guss oder Aluminium) werden verhindert
- optimale Fixierung, daher ist das Abrutschen nahezu unmöglich
- Außensechskantantrieb 10,0 mm
- Spezial-Werkzeugstahl

Eigenschaften

max. Druckkraft Nm:	25
Verpackungsinhalt:	1
Außensechskant-Antrieb in mm:	10
Spannweite A in mm:	30
Spannweite min. in mm:	5
Gewicht [g]:	252
Material1:	Spezial-Werkzeugstahl
Innen-Durchmesser D2 in mm:	30
Spindelgröße mm:	M10 x 1,5
Spannweite max. in mm:	14
Verpackungshöhe mm:	4000
Verpackungsbreite mm:	8400
Verpackungslänge mm:	16100

